

Versiegelung Aqua

Art-Nr. 803

Polymerschutzversiegelung für Betonböden / Estrich / Pflaster

Für Innen und Außen

Beschreibung

Versiegelung Aqua ist eine wasserbasierte Polymerdispersion, speziell entwickelt zur Härtung, Versiegelung, Schutz und zur Dekoration von Bodenbelägen aus Beton unter Beibehaltung der Originaltextur mit minimaler Hervorhebung des Glanzes.

Eigenschaften

Versiegelung Aqua ist eine Polymerdispersion in Wasser, was die folgenden Eigenschaften herbeiführt:

- Vermeidet das Aufkommen von Ausblühungen.
- Schafft einen guten Wasserrückhalt.
- Bleicht nicht aus durch Wasser an der Oberfläche.
- Besitzt hervorragende Haftung und härtet schnell.
- Außergewöhnlich wasser- und wetterfest.

Anwendungsbereich

Für Innen und Außenbereich.

Für Beton / Zementestrich.

Kann auch als Schutz bei vertikalen Zementbeschichtungen im Außenbereich verwendet werden.

Verpackungsgrößen: 1 Liter, 2 Liter, 3 Liter, 5 Liter, 10 Liter

BEMERKUNGEN

Das Technische Merkblatt beschreibt Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten sowie typische Wirkungsweisen unter Normalbedingungen. Diese Hinweise sind aber keinesfalls zugesicherte Eigenschaften und auch keine vollständige Gebrauchsanweisung, da wir keinen Einfluss auf die spätere Weiterverarbeitung und -verwendung in Verbindung mit anderen Baustoffen haben. Eine Haftung oder Rechtsanspruch oder die Gewährleistung eines Ergebnisses entsteht somit weder hieraus noch durch mündliche Beratung. Wegen stetiger Weiterentwicklung gilt das technische Merkblatt unter Vorbehalt und in seiner letzten Fassung, die bei uns jederzeit angefordert werden kann.

VOR ANWENDUNG DES ZUSATZMITTELS SIND EIGNUNGSTESTS BZW. ERSTPRÜFUNGEN ERFORDERLICH.

Gebrauchsanweisung

Versiegelung Aqua wird mit Hilfe eines Zerstäubers auf den trockenen oder leicht feuchten Boden aufgebracht.

- Wenig poröse Beschichtungen:
Eine Schicht ist ausreichend.
- Beläge mit hoher Porosität:
Eine zweite Schicht auftragen, sobald die erste vollständig getrocknet ist. Sollte es während des Trocknens von Versiegelung Aqua regnen, kann eine leichte Bleiche auftreten, die jedoch gleich wieder verschwindet.

Ergiebigkeit

- zwischen 4 und 6 m²/l pro Schicht
- Trocknungszeit zwischen 4 und 6 Stunden

Lagerung

Versiegelung Aqua kann in verschlossener Verpackung über **6 Monate** hinweg ohne Beeinträchtigung des Produkts gelagert werden, sofern das Produkt nicht drastischen Temperaturschwankungen ausgesetzt wird. Frost und intensive Kälte können die Eigenschaften des Produktes verändern.

Versiegelung Aqua ist kein entflammbares Produkt. Bei der Verwendung des Produktes sind keine besonderen Vorkehrungen zu treffen.